



PTE- LW

HORQUILLA PESADORAS
PARA CARRETILLAS
ELEVADORAS

PTE-LW

HORQUILLA PESADORAS PARA CARRETILLAS ELEVADORAS



Declaración de conformidad
(Directiva 2014/31/UE)



VERSATILIDAD DE INSTALACIÓN

El **PTE-LW** desempeña un papel fundamental en la logística de almacén.

Es fácil de instalar, es capaz de soportar las condiciones industriales más adversas y permite pesar palés y bidones directamente desde la carretilla elevadora, lo que supone un ahorro de tiempo y ventajas operativas.

El **PTE-LW** se ha desarrollado específicamente para cumplir todos los criterios esenciales de los sistemas de pesaje para carretillas elevadoras. **El sistema está compuesto por «horquillas de pesaje» que se adaptan a las carretillas elevadoras más comunes sin necesidad de modificaciones mecánicas.**

Las horquillas se acoplan de forma sencilla. Unos cables resistentes se conectan, a través de una caja de conexiones, a un indicador de peso situado a bordo de la carretilla.



PUNTOS FUERTES

- CAPACIDAD DE 2,5 Y 4 T
- INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA
- ALTA RESISTENCIA A LAS CARGAS Y A LOS GOLPES
- RIESGOS REDUCIDOS DE SOBRECARGA Y VOLCAMIENTO
- AMPLIA GAMA DE INDICADORES DE PESO E IMPRESORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos disponibles	Capacidad máxima kg	Resolución kg	Espacio entre las barras mm	Clase de carretilla
WT25	1500 / 2500	1 / 2	407	FEM II
WT45	2500 / 4000	2 / 5	508	FEM III



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidades de carga: 2,5 y 4 t
- Longitud máxima de las horquillas: 1,30 m
- Compatible con FEM II y III





Ariservis Bilanciai Group Spain
Pol. Ind. De Santiga - Carrer Serra de la Salut 11, nave 11,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
Teléfono: + 34 93 570 91 03 - info@ariservis.com
www.ariservis.com



Con el fin de mejorar tecnológicamente su producción, la empresa se reserva el derecho a introducir, en cualquier momento y sin previo aviso, variaciones y modificaciones en los productos que aparecen en las fotografías anteriores.
Edición 09/2025